



» TULAJDONSÁGOK

- 4 csatornás MJPEG/MPEG-4-es rögzítő
- Max. felbontás 720 x 576
- Max. rögzítési sebesség 100 kép/másodperc
- Max. 500GB-os HDD
- Hálózati hozzáférés
- Fejlett mozgásérzékelési funkció
- Pelco-D protokoll támogatása
- Pre-alarm funkció
- Vízjel
- Watch-Dog funkció

» MŰSZAKI ADATOK

Típus	CPD 560
Tömörítési formátum	Frame: MJPEG ; CIF: MPEG4
Videójel bemenet	4 csatorna kompozit videójel, 1 Vp-p 75Ω BNC
Videójel kimenet (hurkolt)	4 csatorna kompozit videójel, 1 Vp-p 75Ω BNC
Videó kimenet	fő monitor kimenet: kompozit videójel 1 Vp-p 75Ω BNC Call monitor kimenet: kompozit videójel 1 Vp-p 75Ω BNC
Maximális rögzítési sebesség	Frame: 720 x 576 pixel / 25 IPS; CIF: 352 x 288 pixel / 100 IPS
Állítható rögzítési sebesség	Frame: 25, 12, 6, 3 IPS; CIF: 100, 50, 25, 12 IPS
Képbeállítások	legjobb, jó, normál, alap
Háttértároló	IDE típus, ATA66, egy HDD támogatása , HDD kapacitás: 500GB
HDD gyorsformázás	250GB-os HDD-t 2 másodpercen belül
Rögzítési mód	manuális, időzítéses, eseményvezérelt, távvezérelt
Vízjel	igen
Képfrissítés	100 IPS
Hang bemenet/kimenet	1 audió bemenet / 1 audió kimenet (Mono)
Mozgásérzékelési terület	16 x 12 területegység kameránként
Mozgásérzékelés beállítása	4 paraméter a téves riasztások elkerülésére
Pre-alarm funkció	igen (8MB)
Kimentési lehetőség	hálózati kimentés
Hálózaton átvitt tömörítési formátum	Motion JPEG
Ethernet	10/100 Base-T. távvezérlés és élőképes megtekintés támogatása
Web felület	Internetes böngésző és saját alkalmazás használatával
Táv értesítés riasztáskor	e-mailek küldése és képek feltöltése megadott FTP oldalra
Hálózati protokoll	TCP/IP, PPPoE, DHCP és DDNS funkciók támogatása
PTZ vezérlés	PELCO-D protokoll támogatása
Léptetési idő	programozható
Riasztási be-/kimenetek	4 bemenet, 1 kimenet
Digitális Zoom	2x digitális zoom (élőképes megtekintési módban)
Billentyűzár	igen
Videójel hiány észlelése	igen
Kamera azonosító	6 karakter
Képbeállítások	színtelítettség, szín, kontraszt, fényerő
Dátum kijelzési formátum	ÉÉ/HH/NN, NN/HH/ÉÉ, HH/NN/ÉÉ és KI
Tápellátás/fogyasztás	19V DC <42 W
Üzemeltetési hőmérséklet	10°C ~ 40°C
Méret [mm]	343(szél.) x 59(mag.) x 223(mély.)
Rendszer újraéledés (Watch Dog)	automatikusan történik táp-újracsatlakoztatáskor
Opcionális tartozék	VGA kimeneti kártya