



Tulajdonságok:

- 16 csatornás MPEG-4-es rögzítő
- Magyar nyelvű OSD
- Pentaplex
(élőkép/rögzítés/visszajátszás/mentés/hálózati hozzáférés)
- Max. rögzítési sebesség: 100 kép/másodperc
- Egyszerű fájlletöltés USB memória segítségével
- DVR vezérlése távirányítóval (lehetővé vezérlőpanel)
- Pre-alarm, Watch Dog
- Távoli hozzáférés esetén MPEG-4 tömörítésű képátvitel hanggal
- Párhuzamos rögzítési lehetőség LAN-on keresztül
- Audió be-/kimenet

Hátsó nézet:



Opció tartozék:



VGA02



SAT01

Műszaki adatok:

Típus	KPD 616
Tömörítési formátum	MPEG-4
Videójel bemenet	16 csatorna, kompozit videójel, 1Vp-p 75 ohm BNC
Videójel kimenet	fő monitor kimenet: kompozit videójel, 1Vp-p 75ohm BNC
Maximális rögzítési képs.	Frame: 25 fps (720 x 576) / CIF: 100 fps (352 x 288)
Állítható rögzítési képs.	Frame: 25, 12, 6, 3 fps / CIF: 100, 50, 25, 12 fps
Támogatott háttértároló	2db IDE típusú, ATA66 háttértároló max. 2x 400GB-ig
Rögzítési módok	kézi / időzítéses / mozgás és riasztás által indított
Pre-alarm funkció	igen (8MB)
Képfriessítési sebesség	400 kép / másodperc
Pentaplex üzemmód	élőkép, rögzítés, visszajátszás, letöltés, hálózati hozzáférés
Hang be-/kimenet	4 be / 1 ki (mono)
Mozgásérzékelés	16 x 12 területegység kameránként, 4paraméter beállítása
Kimentési lehetőség	USB2.0, LAN / WAN
Hálózati képátvitel form.	MPEG-4
Ethernet	10/100 Base-T, távvez. és élőkép megj. Interneten keresztül
Hálózati hozzáférés	kliens programmal, IE böngészővel és Quick Time Player-rel
Hálózati protokoll	TCP/IP, PPPoE, DHCP és DDNS
Távvezérlés	DVR vezérlése IR távirányítóval (lehetővé vezérlőpanel)
Riasztási be-/kimenetek	16 be / 1 ki
Billentyűzár / Videójel veszt.	igen / igen
Watch Dog funkció	igen
Tápellátás / Fogyasztás	19V DC / 64W
Működési hőmérséklet	10°C ~ 40°C
Méretek [mm]	430(szél.) x 65(mag.) x 300(mély.)